



# Pas Reform SmartPro™ Combi Incubadora

Para ovos de ganso

Projetado para atender aos requisitos específicos de  
pequenos incubatórios especializados



**Royal Pas Reform**  
Integrated Hatchery Solutions



# SmartPro™ Combi Incubadora

Funções de incubadora e nascedouro em um gabinete

## Benefícios

A Incubadora SmartPro™ Combi foi projetada para incorporar os recursos e vantagens da tecnologia da incubação das incubadoras maiores da Pas Reform SmartPro™, para atender aos requisitos específicos de pequenos incubatórios especializados. A Combi oferece funções controladas de incubadora e nascedouro em um gabinete e pode ser usado para várias espécies, incluindo galinha, avestruz, pato, ganso ou peru. Flexível em operação, a unidade pode ser usada apenas como incubadora, nascedouro ou como combinação de ambos. Facilmente manobrável quando equipada com grandes rodas giratórias, a Incubadora SmartPro™ Combi é fornecida pré-testada, pronta para ser conectada e iniciar a incubação.

## Como funciona

– A Incubadora SmartPro™ Combi é construída para serviço pesado a partir de painéis impermeáveis e equipada com controles eletrônicos de temperatura e umidade.  
– A máquina incorpora um dispositivo de giro mecânico confiável, totalmente automático, que gira os ovos em 90° em períodos de tempo programáveis  
– O design de interface do usuário em vários idiomas do SmartTouch™ torna a operação simples e de fácil acesso aos operadores de todos os níveis de habilidade  
– A Combi é enviada totalmente montada e é simples de instalar e operar

## Produtos relacionados

- ▶ Setter tray for goose
- ▶ SmartBasket™
- ▶ SmartTouch™



## Especificações técnicas

Capacidade de ovos de ganso (bandeja de 56)	C-21	C-41	C-61
Incubadora	> 168	> 280	> 392
Nascedouro	> 168	> 336	> 448
Incubadora/Nascedouro	> 112/56	> 224/56	> 336/56
Dimensões (CxLxA)	> 1640x810x1080 mm	> 1640x810x1340 mm	> 1620x810x1590 mm
Dimensões móveis frame (opcional)	> 1280x820x130 mm	> 1280x820x130 mm	> 1280x820x130mm

Requisitos elétricos	> 230 volts / 4 amp. / 50 Hz / 1 Ph + 0 + PE
Potência instalada	> 750W
Temperatura da água	> 12° - 15° C
Pressão da água	> 2.5 bar
Consumo de água	> 5 litros/min

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020\_03



**Royal Pas Reform**

Integrated Hatchery Solutions

Bovendorpsstraat 11  
7038 CH Zeddum  
The Netherlands

Phone +31 314 659 111  
info@pasreform.com  
www.pasreform.com